



PROTECTOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS **GSM-PC**

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Protección contra Sobre voltaje y Bajo voltaje.
- Protección contra apagones.
- Protección contra picos instantáneos.
- Temporizador de conexión de 30 s.
- Indicadores luminosos **SOBRE VOLTAJE, BAJO VOLTAJE, CICLO DE ESPERA, VOLTAJE NORMAL.**
- Fácil instalación.
- Tamaño compacto.
- Enchufe lateral para conexión de hasta 3 equipos.
- Carcasa de material plástico ingenieril.

■ NORMAS APLICADAS

Diseñado según Normas:
 UL 498A
 COVENIN 731
 COVENIN 3445

Verificado según Normas:
 IEC 1000-4-2 Descargas Electrostáticas
 IEC 1000-4-3 Campos de Radiofrecuencia
 IEC 1000-4-4 Transientes Eléctricas Rápidas
 IEC 1000-4-5 Inmunidad a Picos de Alta Energía

■ FUNCIONES GENERALES Y RANGO DE APLICACIONES

- Sobre Voltaje 135 V~
- Bajo Voltaje 90 V~
- Protección contra picos de voltaje entre Fase y Neutro 140 joules
- Protege computadoras de hasta 12A, 1440W

El protector contra alto y bajo voltaje **GSM-PC** de **Exceline** es un dispositivo electrónico diseñado para evitar los daños que ocasionan los apagones, las fluctuaciones y los picos de voltaje instantáneos en equipos electrónicos tales como computadoras, impresoras, scanners, routers y periféricos de computación.

Esta protección se logra mediante la medición constante del voltaje en la línea eléctrica, desconectando la carga tan pronto como se produzca la elevación o disminución del valor del mismo, fuera del rango permitido. Si la carga es desconectada por un apagón o una perturbación en el suministro eléctrico, el **GSM-PC** sólo la reconectará transcurrido el tiempo de conexión, después que el valor del voltaje regrese al rango adecuado de trabajo.

Este protector posee un enchufe extra fuerte en la parte posterior y tres tomas polarizadas en uno de sus costados para la conexión de los equipos a proteger. Estas características unidas al diseño compacto permiten una sujeción segura y efectiva al tomacorriente de pared, ocupando muy poco espacio.

Diseñado y verificado bajo las normas IEC de compatibilidad electromagnética y construido con materiales de altísima calidad, el **GSM-PC** es la mejor alternativa más confiable de protección para cualquier aplicación profesional.



Gente, Generación de Tecnología, C.A., RIF: J-00223173-4
 Av. El Buen Pastor cruce con calle Vargas, Edificio Alba, Piso 1,
 Local 1-A, Boleíta Norte, Caracas - Venezuela, Zona Postal 1070.
 Telf.: ++(58 212) 237.07.11 (Master) Fax: ++(58 212) 235.24.97
 e-mail: genteven@genteca.com.ve / www.genteca.com.ve

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



■ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN **REVISE SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE.** Si están flojos o en mal estado se produce una mala conexión y pueden dañar el protector y el equipo doméstico a proteger.



ALERTA **RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Antes de una eventual reparación o mantenimiento por parte de personal técnico calificado, se deberá desenchufar el protector y el equipo.




ATENCIÓN **PARA SU SEGURIDAD** y efectos de la Garantía, no exceda la capacidad máxima de corriente del protector. La suma de las tres cargas no deberá exceder de 12A ó 1440W.



ATENCIÓN **NO SE RECOMIENDA PARA ARTEFACTOS DE REFRIGERACIÓN** (Neveras, Congeladoras, Aires Acondicionados). En tal caso consulte por los modelos **GSM-N** y **GSM-RE**.



■ MEDIDAS Y PESO



■ GSM-PC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal	120 V~
Rango de operación	±40 %
Frecuencia de operación	60 Hz (*)
Voltaje mínimo permitido (fijo)	90 V~
Voltaje máximo permitido (fijo)	135 V~
Temporizado de desconexión ante una falla	0,5 s
Temporizado de conexión de la carga	30 s
Capacidad de salida	1.440 W, 12 A @ Cos φ = 1
Supresión de picos	140 Joules, 400 V (Fase - Neutro)
Número máximo de operaciones de los contactos	100.000
Temperatura de operación	-5 a +55 °C
Humedad relativa máxima	85 %
Medidas	115 x 80 x 35,7 mm
Peso	Peso 0,199 Kg (0,44 lb)
Material de la carcasa	ABS, UL94V0

(*) Los modelos en 50 Hz tienen las mismas especificaciones.

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.